

➤ PICTOLIGHT



PICTOLIGHT SP W/C (Muur/plafond)



PICTOLIGHT SP WIRE

Omschrijving

Dankzij het verfijnde ontwerp en de verschillende montage mogelijkheden zijn de signalisatie verlichtingen uit het PICTOLIGHT gamma ideaal geschikt voor een discrete en subtiele integratie in bestaande of nieuwe installaties.

De PICTOLIGHT verlichting is heel eenvoudig te installeren en is geschikt voor muur- en plafond montage. Zijn afneembare basis kan vooraf gemonteerd en aangesloten worden waarna de verlichting eenvoudig op de basis wordt geklikt.

De pictogrammen kunnen gemakkelijk zonder gereedschap vervangen worden en dus aangepast aan de omgeving waar het toestel zal geplaatst worden.

Bij elk PICTOLIGHT toestel wordt materiaal voor muur- of plafond montage en een set pictogrammen geleverd waardoor het toestel een universeel karakter krijgt, geschikt voor quasi elke situatie.

Technische gegevens

- ▶ Ingang spanning: 200-240Vac / 50-60 Hz.
- ▶ Vermogen: 11,5W.
- ▶ Isolatie klasse: Klasse II dubbel geïsoleerd.
- ▶ Lichtbron: 14 witte LED's
- ▶ Kleurtemperatuur: 5000K
- ▶ Batterij: Cd-Ni 3,6 V, 900mAh
- ▶ Laadtijd: 24H.
- ▶ Autonomie: >3H.
- ▶ Beschermingsgraad IP20.
- ▶ Zichtbaarheidsafstand: 25m
- ▶ Test: via drukknop.
- ▶ Conform normering EN1838
- ▶ Lengte kabel ophanging model « SP WIRE » regelbaar tussen 15mm en 1m.

Afmetingen

